

DESCRIPCIÓN

Compuesto al 100% de fibras sintéticas de poliéster.
Ligante térmico

Producto completamente inerte químicamente

Alta resistencia mecánica, química y térmica.

Excelente permeabilidad, especialmente al aceite entero de alta viscosidad.

REFERENCIA DE PEDIDO

Ejemplo :

QBAND -PETF - **A** 50 - **B** 500 - **C** 100

A / Gramaje

Código	Gramaje	Grosor	Permeabilidad al aire	Umbral de filtración nominal
25	25 gm/m ²	0,14 mm	2100 l/(m ² ·s) @ 50 Pa	50 µm
32	32 gm/m ²	0,2 mm	1750 l/(m ² ·s) @ 50 Pa	40 µm
50	50 gm/m ²	0,2 mm	2200 l/(m ² ·s) @ 50 Pa	30 µm
70	70 gm/m ²	0,28 mm	2600 l/(m ² ·s) @ 100 Pa	20 µm
100	100 gm/m ²	0,40 mm	1400 l/(m ² ·s) @ 100 Pa	10 µm

B / Anchura de la tela




Código	Anchura
500	500 mm
700	700 mm
1000	1000 mm

Otras anchuras bajo solicitud

Material

Poliéster termofijado

COMPATIBILIDAD DEL FILTRO DE BANDA



C / Longitud

Código	Longitud
100	100 m

Otras longitudes bajo solicitud



¿Cómo elegir el papel filtrante adecuado para su proceso industrial?

